



Műszaki adatlap

vinylex® púdermentes

TERMÉKLEÍRÁS

Kesztyű típusa	Nem steril, púdermentes vizsgáló és védőkesztyű, egyszer használatos
Anyag	Polivinil-klorid (vinil)
Síkosító hintőpor	-
Szín	Áttetsző
Forma	Kétkezes, mindkét kézen hordható kesztyűk
Mandzsetta	Felsodort szélű
Külső felület	Sima
Belső felület	Poliuretán bevonatú
Csomagolás	10 x 100 db

TERMÉKHIVATKOZÁSOK

MÉRET / HIVATKOZÁSI SZÁM	XS RD20018001
	S RD20018002
	M RD20018003
	L RD20018004
	XL RD20018005

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Méret	XS	S	M	L	XL
	(5–6)	(6–7)	(7–8)	(8–9)	(9–10)
Hossz [mm]	240	240	240	240	240
Minimum					
Szélesség [mm]	<80	80	95	110	>110
		±10	±10	±10	
Vastagság (egy rétegű) [mm]					
Minimum					
Megnyúlás szakadásnál [%]					
Minimum					
Szakadási erő [N]					
Minimum					

GYÁRTÁSI ÉS BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK

AQL	Végző gyártási kiadás: G-I vizsgálati szint AQL 1.5 az ISO 2859-1 szerint
Fehérjetartalom CE besorolás	N/A
	I. osztály – Orvostechnikai eszköz (2017/745 (EU) rendelet)
	III. kategória - egyéni védőfelszerelés (2016/425 (EU) rendelet)
Megfelelések	EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
	EN ISO 15223-1
	EN 1041
	EN ISO 13485
Vírusvédelmi teszt	Megfelelt a teszteken az ASTM F1671 és ISO 16604 szerint
Citosztatikus permeáció	N/A
Vegyianyagok áthatolása	Tesztelés az EN 16523-1 szabványnak megfelelően
Élelmiszerrel való érintkezés	Élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfelelési nyilatkozat az 1935/2004 (EK) rendeletnek és a 10/2011 (EU) bizottsági rendeletnek megfelelően, valamint átfogó kibocsátási tesztelés a 10/2011 (EU) bizottsági rendeletnek megfelelően
Eltarthatóság	3 év
Tárolásra vonatkozó utasítások	Közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös, száraz helyen, 5 - 35 °C hőmérsékleten, ózon- és gyújtóforrásoktól védett helyen